

8587W

OUVRE-PORTE DE GARAGE DE ¾ HP C. A. À CHAÎNE D'ENTRAÎNEMENT ET WI-FI®

Un rendement ultra-puissant pour les portes lourdes et à résistance au vent.



PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- UNE FORCE DE LEVAGE MAXIMALE pour les portes les plus lourdes
- WI-FI Intégré

AUTOMATIC GARAGE DOOR LOCK CAPABLE

SÉCURISÉ

COMPATIBLE AVEC SERRURE AUTOMATIQUE DE PORTE DE GARAGE : LE PÊNE DORMANT VERRUILLE LA PORTE DU GARAGE, LA RENDANT PRATIQUEMENT IMPÉNÉTRABLE (2 MAX., VENDUES SÉPARÉMENT).

PROTÈGE L'ACCÈS AU GARAGE EN ENVOYANT UN NOUVEAU CODE À CHAQUE CLIC.

POSILOCK® PROCURE UNE PROTECTION ÉLECTRONIQUE CONTRE LES ENTRÉES FORCÉES.

LES AVERTISSEMENTS ALERT-2-CLOSE SIGNALENT LA FERMETURE DE LA PORTE PAR LA TECHNOLOGIE MyQ®.

LA MINUTERIE DE FERMETURE PEUT-ÊTRE PROGRAMMÉE POUR FERMER LA PORTE APRÈS UN DÉLAI DÉTERMINÉ.

LE DÉTECTEUR DE MOUVEMENT VOUS ÉCLAIRE LE CHEMIN AUTOMATIQUEMENT.

LE FAISCEAU INVISIBLE DU DISPOSITIF THE PROTECTOR SYSTEM® INVERSE AUTOMATIQUEMENT LA COURSE DE LA PORTE EN CAS D'OBSTRUCTION.

FIABLE

SYSTÈME À MOTEUR C. A. DE ¾ HP ET À CHAÎNE D'ENTRAÎNEMENT QUI FOURNIT UNE PUISSANCE MAXIMALE POUR LEVER LES PORTES LES PLUS LOURDES.

SYSTÈME DE RAIL À POUTRE EN I ET CHÂSSIS RENFORCÉ POUR MAXIMISER LE SUPPORT.

GARANTIE À VIE SUR LE MOTEUR, DE 5 ANS SUR LES PIÈCES ET DE 1 AN SUR LES ACCESSOIRES.

INTELLIGENT

WI-FI INTÉGRÉ : LA FAÇON LA PLUS SIMPLE DE CONNECTER LE GARAGE.

APPLI MOBILE MyQ GRATUITE, DE SORTE QUE LES UTILISATEURS SAVENT QUE LEUR DOMICILE EST SÉCURISÉ.

DES ALERTES EN TEMPS RÉEL INDIQUENT L'ÉTAT DE LA PORTE DU GARAGE PAR COURRIEL OU NOTIFICATION SUR PRESSION SIMULTANÉE.

SURVEILLEZ ET COMMANDEZ L'OUVRE-PORTE DE N'IMPORTE OÙ AVEC DES APPAREILS MOBILES.

ACCESSOIRES INCLUS :

SMART CONTROL PANEL®
L'écran d'affichage ACL permet de programmer et de régler facilement les paramètres.



880LMW

TÉLÉCOMMANDE À 3 BOUTONS
Active jusqu'à trois ouvre-portes ou accessoires d'éclairage MyQ.



893MAX

PUISSANTS AJOUTS :

COMPATIBLE AVEC SERRURE AUTOMATIQUE DE PORTE DE GARAGE
Active le pêne dormant automatiquement chaque fois que la porte se ferme.



841LM

TÉLÉCOMMANDE D'ÉCLAIRAGE
Branchez n'importe quelle lampe à ce dispositif pour la commander avec un téléphone intelligent ou la télécommande du garage.



825LM

MINI-TÉLÉCOMMANDE UNIVERSELLE
Compacte et portative pour fournir un accès au garage rapide et simple.



374UT

ÉMETTEUR À CODE SANS FIL
Fournit un accès commode et sécurisé de l'extérieur du garage par un NIP à 4 chiffres.



877MAX

GUIDE DU PRODUIT 8587W

OUVRE-PORTE DE GARAGE DE ¾ HP
C. A. À CHAÎNE D'ENTRAÎNEMENT ET WI-FI

LiftMaster®

UNE FABRICATION DE MAÎTRE.

OUVRE-PORTE DE GARAGE DE ¼ HP C. A. À
CHAÎNE D'ENTRAÎNEMENT ET WI-FI®

MOTEUR



- ¼ HP c. a.
- 1 625 tr/min
- Protection thermique automatique
- Lubrification permanente

ALIMENTATION



- 120 V c. a.
- Tension de 60 Hz
- Courant nominal de 5 A
- Homologué UL
- Cordon d'alimentation de 1,83 m (6 pi) (3 broches)

19 cm (7,5 po)



49,3 cm (19 po)

28,7 cm (10,5 po)

MÉCANIQUE



- Châssis, poutre en I et chariot en acier
- Mécanisme à chaîne d'entraînement complète (Démultiplicateur 16:1 et bras de porte réglable)
- Réglage automatique de la résistance pour des conditions météorologiques et environnementales changeantes
- Limites électroniques pour une configuration facile
- Double pignon : à 6 dents, à 8 dents
- Carte logique c. a. Wi-Fi avec parasurtenseur intégré (pour les cartes logiques de remplacement, commander la pièce numéro 050ACTWFLK)
- 2 bornes de serrure Permet de connecter jusqu'à 2 serrures (vendues séparément)

DIMENSIONS

Options de rail	2,13 m (7 pi)	2,4 m (8 pi)	3 m (10 pi)	3,7 m (12 pi)	4,27 m (14 pi)
Longueur installée	317,5 cm (125 po)	355,6 cm (140 po)	416,5 cm (164 po)	480 cm (189 po)	541 cm (213 po)
Ouverture max.	228,6 cm (7 pi 6 po)	243,8 cm (8 pi 6 po)	320 cm (10 pi 6 po)	381 cm (12 pi 6 po)	411,5 cm (13 pi 6 po)

Dégagement du plafond nécessaire : 5,08 cm (2 po)

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS.

SÉCURITÉ

SECURITY+ 2.0®

RADIOCOMMANDES

Plage de fonctionnement : ~60,9 m (200 pi)

Température de fonctionnement : -40 °C à 65,5 °C (-40 °F à 150 °F)

Télécommande à trois boutons (893MAX)

- Télécommande : À triple bande 310, 315 et 390 MHz*
- Ouvre-porte de garage : Agile en fréquence sur 310, 315 et 390 MHz
- Codage anti-cambriolage

*Triple bande uniquement sur codage Security+ 2.0. La télécommande de qualité supérieure est rétrocompatible avec tous les ouvre-portes de garage LiftMaster® fabriqués depuis janvier 1993.

COMMANDES CHIFFRÉES

Smart Control Panel® (880LMW)

- Minuterie de fermeture (Timer-to-Close)
- Télécommandes programmables, claviers et accessoires MyQ
- Système d'alerte d'entretien
- Configuration Wi-Fi simple

INTELLIGENT

RADIO MyQ®

902 à 928 MHz
50 canaux FHSS
(étalement de spectre avec sauts de fréquence)


- Fournit une communication bidirectionnelle à partir de l'ouvre-porte de garage et des accessoires MyQ.
- Active la surveillance et la commande des ouvre-portes de garage et de l'éclairage par un téléphone intelligent, une tablette ou un ordinateur.

COMPATIBILITÉ HOMELINK® (VERSION 4.0 OU SUPÉRIEURE*)

*Peut exiger un adaptateur externe, selon le modèle et l'année de votre véhicule. Visitez HomeLink.com pour de l'information supplémentaire.

ÉLECTRIQUE

ÉCLAIRAGE



- 2 ampoules de 100 W max.
- Temps réglable
- À semi-conducteur
- Compatible avec l'éclairage fluocompact amélioré, 26 W max.

VITESSE

12,7 cm ou 5 po (pignon à 6 dents)
17,8 cm ou 7 po (pignon à 8 dents)
par seconde pour la course ascendante de la porte

12,7 cm ou 5 po (pignon à 6 dents)
17,8 cm ou 7 po (pignon à 8 dents)
par seconde pour la course descendante de la porte

EXPÉDITION.

POIDS D'EXPÉDITION

(en kg)



TÊTE



RAIL



SERRURE AUTOMATIQUE DE PORTE DE GARAGE (EN OPTION)

BOÎTES (3)

BOÎTE 1 : 50,8 cm x 30,5 cm x 25,4 cm (20 po x 12 po x 10 po)

- Tête d'ouvre-porte de garage (8587W)
- Smart Control Panel (880LMW)
- Télécommande à trois boutons (893MAX)
- Détecteurs inverseurs de sécurité The Protector System®
- Support de châssis
- Supports de rallonge pour capteur de sécurité

BOÎTE 2 : 315 cm x 12,7 cm x 12,7 cm

(10 pi 4 po x 5 po x 5 po) (pour rail de 2,13 m ou 7 pi)

- Poutre en I en acier solide assemblée (à chaîne)

BOÎTE 3 (EN OPTION) : 20,3 cm x 11,4 cm x 10,1 cm

(8 po x 4,5 po x 4 po)

- Serrure automatique de porte de garage (841LM)

SÉCURITÉ.

- Compatible avec une serrure automatique de porte (2 max.)
- Fermeture non supervisée / Alert-2-Close†
- Fonction de détection de mouvement sur le tableau de commande
- Déclenchement d'urgence/rapide
- Raccordement automatique du chariot
- Ouverture de ventilation / pour animal de compagnie
- Inversion de sécurité vers le bas
- Butée de sécurité au haut
- Le bris du faisceau de sécurité allume l'éclairage
- Système d'alerte d'entretien
- Capacité de l'ouvre-porte de garage jusqu'à 40 télécommandes, 4 systèmes d'émetteur à code sans fil et 16 appareils MyQ

