

# 8165

OUVRE-PORTE DE GARAGE À CHAÎNE D'ENTRAÎNEMENT 1/2 HP C.A.



## Robuste, fiable et performant

### Connectivité

- **La technologie MyQ®** vous permet de surveiller et de commander votre ouvre-porte de garage et l'éclairage de votre maison en toute sécurité à l'aide de votre téléphone intelligent, de votre tablette ou de votre ordinateur.
- **Des alertes** peuvent être reçues par courriel ou par notification personnalisée sur votre appareil mobile de manière à toujours connaître le statut de votre porte de garage et de l'éclairage de votre maison.
- **L'application mobile MyQ** peut être téléchargée gratuitement sans frais d'activation annuels.

### Rendement

- **Les moteurs P3™** sont fiables, durables et puissants, conçus spécialement pour répondre à vos besoins.
- **Le moteur c.a. de 1/2 HP** avec chaîne d'entraînement de puissance industrielle fournit un rendement et une puissance de levage constants.
- **Fonctionnement écoénergétique** qui consomme jusqu'à 75 % moins d'énergie en mode veille.
- **Garantie à vie sur le moteur** et la courroie; garantie de 1 an sur les pièces.

### Sécurité

- **Le système Security+ 2.0®** protège votre foyer - à chaque clic, un nouveau code est envoyé à l'ouvre-porte de garage de sorte que la porte ne s'ouvre que sur votre commande.
- **La fonction PosiLock®** verrouille votre porte grâce à une surveillance électronique contre les ouvertures forcées.
- **Le système d'avertissement Alert-2-Close** offre des avertissements sonores et visuels lorsque la porte de garage est sur le point de se fermer à l'aide de la technologie MyQ.
- **The Protector System®** est équipé de capteurs de sécurité qui projettent un faisceau de lumière dans l'ouverture de la porte de garage, inversant automatiquement le mouvement de la porte si quoi que ce soit se trouve dans le faisceau de lumière.

### Accessoires inclus:



#### Télécommande à un bouton (891LM)

Vous permet de commander un seul ouvre-porte de garage, actionneur de barrière ou accessoire d'éclairage compatible avec MyQ.



#### Multi-Function Control Panel® (882LM)

Vous permet de programmer les télécommandes, les claviers et les accessoires compatibles avec MyQ à partir du tableau de commande. Comprend des télécommandes à fonction de verrouillage pour une plus grande sécurité.

### Accessoires en option:



#### Passerelle Internet (828LM)

Connectez votre ouvre-porte de garage compatible avec MyQ et ses accessoires à Internet grâce à ce dispositif à l'application gratuite MyQ.



#### Fixation au plafond (195LM)

Donnez à votre garage le style qui lui faisait défaut en camouflant les fils et les cordons grâce à cette élégante fixation au plafond. Convient à la plupart des garages standards.



#### Télécommande d'éclairage (825LM)

Vous permet de commander n'importe quelle lampe avec votre télécommande d'ouvre-porte de garage ou téléphone intelligent grâce à la passerelle Internet et à l'application gratuite MyQ.



#### Moniteur de porte et de barrière (829LM)

Vous permet de surveiller et de fermer jusqu'à quatre portes de garage ou barrières depuis n'importe quelle pièce de votre maison.

### FICHE TECHNIQUE

#### CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

##### DIMENSIONS

Longueur installée : 3,15 m (124 po)  
Ouverture maximale de la porte : 2,29 m (7 pi 6 po)\*  
Dégagement du plafond nécessaire : 5 cm (2 po)  
\*Jusqu'à 3 m (10 pi) avec des rails de 2,4 ou 3 m (8 ou 10 pi)

##### BOÎTES

Nombre de boîtes : 2  
Boîte 1 : Dimensions et contenu :  
- 51 cm x 30 cm x 25 cm (20 po x 12 po x 10 po)  
- Tableau de commande multifonction 882LM  
- Télécommande à 1 bouton 891LM  
- Tête d'ouvre-porte de garage  
- The Protector System®  
Boîte 2 : Dimensions et contenu :  
- 3,15 m x 12,7 cm x 12,7 cm (10 pi 4 po x 5 po x 5 po)  
- Rail en T assemblé en acier solide

##### TÉLÉCOMMANDE RADIO SECURITY+ 2.0®

Système d'encodage : Bouton d'encodage de récepteur intelligent et témoin lumineux  
Télécommande à 1 bouton 891LM  
Portée : 61 m (200 pi) (environ)  
Température de fonctionnement : -40 °C à 65,5 °C (-40 °F à 150 °F)  
Pile (télécommande) : 3 V lithium  
Fréquence :  
- Télécommande : 310, 315 et 390 MHz triple bande  
- Récepteur : Agile en fréquence sur 310, 315 et 390 MHz  
Encodage antivol Security+ 2.0

##### RADIO MYQ®

902 à 928 MHz  
50 canaux FHSS (étalement de spectre avec sauts de fréquence)  
Offre une communication bidirectionnelle à partir de l'ouvre-porte de garage et des accessoires MyQ.\*  
Permet de fermer à distance la porte de garage avec les principaux accessoires MyQ.  
Permet de surveiller et de commander des ouvre-portes de garage et l'éclairage par ordinateur, tablette ou téléphone intelligent.\*  
\*Exige la passerelle Internet modèle 828LM.

##### COMMANDES ENCODÉES SECURITY+ 2.0

Tableau de commande multifonction 882LM  
- Programmation des télécommandes  
- Système d'alerte d'entretien

##### COMMODITÉ / SÉCURITÉ

Détecteurs inverseurs de sécurité The Protector System  
Fonctionnement sans surveillance Alert-2-Close avec accessoires choisis\*  
Déclenchement d'urgence/rapide  
Reconnexion automatique du chariot  
Ventilation / Ouverture pour animaux domestiques  
Inversion de sécurité vers le bas  
Arrêt de sécurité vers le haut  
Porte ouverte/faisceau obstrué/éclairage allumé  
Système d'alerte d'entretien  
Système de verrouillage sécuritaire PosiLock®  
\*La fonctionnalité de fonctionnement sans surveillance ne peut être utilisée si l'ouvre-porte est installé sur une porte rigide

Remarque : Pour réduire le risque de blessures aux personnes, lorsque la passerelle Internet est utilisée avec un ouvre-porte de garage, l'actionneur doit être installé avec des portes articulées.

#### CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

##### ALIMENTATION

Tension : 120 V CA, 60 Hz  
Courant nominal : 6,0 A  
Homologation UL : Oui  
Longueur du cordon électrique : 1,22 m (4 pi) (3 broches)

##### EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Approximativement 1 watt de puissance en mode veille\*  
Compatible avec les ampoules fluorescentes compactes  
\*Mode veille à la limite inférieure, éclairage de travail éteint

##### TYPE DE LOGIQUE

Microcontrôleur à semi-conducteur avec parasurtenseur intégré

##### ÉCLAIRAGE

Nombre d'ampoules : 1  
Puissance maximale : 100  
Délai d'allumage : 4 ½ min  
Type de temporisation d'éclairage : À semi-conducteur  
Compatible avec les ampoules fluorescentes compactes, maximum de 26 watts

#### CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

##### MOTEUR

Puissance : ½ HP  
Régime : 1 625 tr/min  
Protection thermique : Automatique  
Lubrification : Permanente

##### MÉCANISME D'ENTRAÎNEMENT

Moyens d'entraînement : Chaîne complète  
Moyens de réduction : à vis tangente de 16:1  
Tringlerie de la porte : Biellette réglable

##### RÉGLAGES

Force automatique  
Réglages de limite électroniques

##### VITESSE DE COURSE

Environ 178 mm (7,0 po) par seconde

##### POIDS D'EXPÉDITION

Tête : 9,9 kg (22 lb)  
Rail : Chaîne complète - 9 kg (20 lb)

##### MATÉRIAUX

Châssis et couvercle de châssis : Acier  
Rail : Acier solide en T  
Chariot : Acier

##### GARANTIE

Garantie de 4 ans sur le moteur  
Garantie de 1 an sur les pièces et accessoires

Compatible avec HOMELINK® (version 4.0 ou supérieure)\*

\*Peut exiger un adaptateur externe selon le modèle et l'année de votre véhicule. Visitez [homelink.com](http://homelink.com) pour de l'information supplémentaire.